

Pince à sertir - CRIMPFOX 25R - 1212039

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Pince à sertir pour embouts sans collier isolant suivant DIN 46228 Partie 1 et embouts avec collier isolant suivant DIN 46228 Partie 4, 10 mm² ... 25 mm², insertion latérale, sertissage WM

Propriétés produit

- ✓ Les poignées ergonomiques garantissent un excellent maintien et réduisent l'effort de 25 %.



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 046356 453905
Poids par pièce (hors emballage)	0.09999 KGM
Numéro du tarif douanier	82032000
Pays d'origine	Suède

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur (b)	256 mm
Largeur (a)	25 mm
Hauteur	68 mm

Généralités

Coloris	noir
Sertissage	Sertissage WM
Type de contact	Embouts isolés et non isolés
Dénomination	Emplacement de sertissage 1
Section max.	10 mm ²
AWG min.	8
AWG max.	4
Dénomination	Emplacement de sertissage 2

Pince à sertir - CRIMPFOX 25R - 1212039

Caractéristiques techniques

Généralités

Section max.	16 mm ²
AWG max.	6
Dénomination	Emplacement de sertissage 3
Section max.	25 mm ²
AWG max.	4
Station de matrice	Emplacement de sertissage 4
	Emplacement de sertissage 5

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	21040301
eCl@ss 4.1	21040301
eCl@ss 5.0	21040301
eCl@ss 5.1	21040301
eCl@ss 6.0	21043811
eCl@ss 7.0	21043811
eCl@ss 8.0	21049090

ETIM

ETIM 2.0	EC001186
ETIM 3.0	EC001186
ETIM 4.0	EC001186
ETIM 5.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 6.01	27112118
UNSPSC 7.0901	27111518
UNSPSC 11	23171604
UNSPSC 12.01	27111518
UNSPSC 13.2	27111518

Homologations

Homologations

Homologations

EAC

Homologations Ex

Pince à sertir - CRIMPFOX 25R - 1212039

Homologations

homologations demandées

Détails des approbations

EAC
