

Boîtiers - HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 1411318

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables. (http://phoenixcontact.fr/download)



Embase HEAVYCONNEC, B6, avec verrouillage longitudinal, avec joint plat, aluminium résistant à l'eau de mer, joint d'étanchéité profilé conducteur

Propriétés produit





Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	4 046356 927192
Poids par pièce (hors emballage)	0.086 KGM
Numéro du tarif douanier	85389099
Pays d'origine	Chine

Caractéristiques techniques

Cotes

Hauteur	30,5 mm
Largeur	53 mm
Longueur	80,5 mm
Longueur découpe de montage	52 mm
Largeur découpe de montage	35 mm

Conditions d'environnement

Type de protection du boîtier (IP)	IP66 (avec capot passe-câble en métal HC-EVO / HC-STA)
	IP69K (ISO 20653:2013-02, avec capot passe-câble en métal HC-EVO / HC-STA)
	IP67 (avec capot passe-câble HC-STA)
Type de protection du boîtier (NEMA)	4
	4X



Boîtiers - HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 1411318

Caractéristiques techniques

Conditions d'environnement

	12
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C 125 °C

Généralités

Remarque	pour éléments de contact HC-B6, BB10, DD24, M
Туре	B6
Type de boîtier	Embase
Mode de verrouillage	avec étrier longitudinal
Couple de serrage	1,5 Nm 2 Nm (Vis de fixation)
Raccordement vissé	sans
Matériau du boîtier	Aluminium coulé sous pression, résistant à l'eau de mer
Matériau de surface du boîtier	non revêtu
Verrouillage de matériau	Polyamide

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

Homologations

Homologations

Homologations

GL

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations



Boîtiers - HC-STA-B06-BWS-ELC-AL - 1411318


Homologations

GL

Schémas

Dessin coté 04,5 70 80,5 32 53

Dessin coté



Découpe de montage

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved http://www.phoenixcontact.com