

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)




Votre n° de produit: 12236414)
Module VARIOFACE, connexion vissée, avec connecteur mâle Sub-D, se monte sur profilé NS 35/7,5, 9 pôles

L'illustration représente la version
UM 45-D37SUB/S



Données commerciales

Unité de conditionnement	1 pcs
GTIN	 4 017918 087432
Poids par pièce (hors emballage)	0.0753 KGM
Pays d'origine	Allemagne

Caractéristiques techniques

Cotes

Largeur	54 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	42 mm

Conditions d'environnement

Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 50 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-20 °C ... 70 °C

Généralités

Tension de service max. admissible	125 V AC/DC
Courant max. admissible (par branche)	2,5 A
	1,5 A (Pour sollicitation homogène de toutes les branches)
Nombre de pôles	9
Emplacement pour le montage	Indifférent
Indice de protection	IP20
Normes/Prescriptions	CEI 60664

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Caractéristiques techniques

Généralités

	DIN VDE 110
Tension d'isolement assignée	125 V
Tension de choc assignée	1,2 kV (Isolation fonctionnelle)
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Caractéristiques de raccordement 1

Dénomination connexion	Niveau terrain
Connexion selon la norme	CEI / EN
Mode de raccordement	Raccordement vissé
Longueur à dénuder	6 mm
Filetage vis	M3
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section conduct. AWG	26 ... 16

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CUL
Normes/Prescriptions	CEI 60664
	DIN VDE 110
Degré de pollution	2
Catégorie de surtension	II

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27250313
eCl@ss 5.1	27250313
eCl@ss 6.0	27242608
eCl@ss 7.0	27141152
eCl@ss 8.0	27141152
eCl@ss 9.0	27141152

ETIM

ETIM 2.0	EC001434
ETIM 3.0	EC001604
ETIM 4.0	EC001604
ETIM 5.0	EC002780

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211824
UNSPSC 7.0901	39121421
UNSPSC 11	39121421
UNSPSC 12.01	39121421
UNSPSC 13.2	39121421

Homologations

Homologations

Homologations

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-14
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

cUL Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	30-14
Intensité nominale IN	2,5 A
Tension nominale UN	125 V

EAC

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Homologations

cULus Recognized 

Accessoires

Accessoires

Câble préconfectionné

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S - 2299987



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 0,5 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S - 2299990



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 1 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S - 2300009



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 1,5 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S - 2302010



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 2 m

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Accessoires

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S - 2302023



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 3 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S - 2302036



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 4 m

Câble - CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S - 2302049



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de connecteurs D-SUB mâle/femelle 9 pôles, longueur : 6 m

Câble - CABLE D-SUB-S/.../.../... - 2302340



Câble rond blindé préconfectionné, équipé d'1 connecteur D-SUB mâle et d'1 connecteur D-SUB femelle, longueur variable

Câble - CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... - 2302421



Câble rond blindé préconfectionné, équipé de 2 connecteurs D-SUB femelles, longueur variable

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Accessoires

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M - 2926014



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 0,5 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M - 2926027



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M - 2926030



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 1,5 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M - 2926043



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 2 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M - 2926056



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 3 m

Module interface - UM 45-D 9SUB/S - 2962777

Accessoires

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M - 2926069



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 4 m

Câble - CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M - 2926072



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : 6 m

Câble - CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... - 2900903



Câble blindé avec un connecteur femelle à 9 pôles D-SUB et une extrémité non terminée Les fils individuels sont repérés de 1 à 9 et munis d'embouts. La tresse de blindage est fournie sur une extrémité de câble distincte. Longueur du câble : variable

Schémas

Schéma de connexion

