

Presse-étoupe - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: Laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 6 mm ... 12 mm, Blindage: non, Filetage de raccordement: M20, Coloris: argenté



Données commerciales

Unité de conditionnement	5 STK
Quantité minimum de commande	5 STK
GTIN	 4 046356 922982
Poids par pièce (hors emballage)	0.02222 kg
Numéro du tarif douanier	74199990
Pays d'origine	Turquie

Caractéristiques techniques

Cotes

Longueur	37 mm
Ouverture écrou-chapeau	22 mm
Ouverture manchon	22 mm
Cote d'encoignure six-pans GRP	24,5 mm
Longueur filetage de raccordement	8 mm
Diamètre perçage traversant	20,1 mm ... 20,3 mm
Diamètre extérieur du câble	6 mm ... 12 mm

Conditions d'environnement

Indice de protection	IP69K
	IP68 (5 bar, 30 mn)
	IP66
	4X
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C (statique)

Presse-étoupe - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163


Caractéristiques techniques

Généralités

Nombre de conducteurs	1
Matériau de presse-étoupe	Laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	Néoprène
Matériau du joint torique	NBR
Blindé	non
Type de filetage, côté raccordement	M20
Couple de serrage	5,5 Nm (Écrou-chapeau)
	5,5 Nm (Manchon)
Coloris	argenté
Catégorie d'effet de coup	6
Type de dispositif antitraction	A
Conseils pour le montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

Schémas

Dessin coté



Dessin coté

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

Homologations

Homologations

Presse-étoupe - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Homologations

Homologations

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

Homologations Ex

homologations demandées

Détails des approbations

UL Listed 

cUL Listed 

cULus Listed 

Accessoires

Accessoires

Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture - SEALING PLUG 9X16 RD - 1400259



Bouchon, pour obturer les perçages non utilisés dans les joints à garniture multiple et presse-étoupe, diamètre 9 mm

Ecrou plat

Presse-étoupe - G-INS-M20-S68N-NNES-S - 1411163

Accessoires

Ecrou - A-INL-M20-N-S - 1411242



Ecrou, Laiton nickelé, pour filetage M20, Coloris: argenté

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>