

## Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175


Remarque : les données indiquées ici sont tirées du catalogue en ligne. Vous trouverez toutes les informations et données dans la documentation utilisateur. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.  
(<http://phoenixcontact.fr/download>)



Presse-étoupe, Matériau raccordement vissé: laiton, nickelé, Diamètre extérieur du câble 13 mm ... 18 mm, Blindage: non, Filetage de raccordement: Pg21, Coloris: argenté

RoHS

### Données commerciales

Unité de conditionnement	5 STK
Quantité minimum de commande	5 STK
GTIN	 4 046356 923095
GTIN	4046356923095
Poids par pièce (hors emballage)	0,066 kg
Numéro du tarif douanier	74199990
Pays d'origine	Turquie

### Caractéristiques techniques

#### Cotes

Longueur	38 mm
Ouverture écrou-chapeau	30 mm
Ouverture manchon	30 mm
Cote d'encoignure six-pans	33 mm
Longueur filetage de raccordement	7,2 mm
Diamètre perçage traversant	28,4 mm ... 28,6 mm
Diamètre extérieur du câble	13 mm ... 18 mm
	13 mm ... 18 mm (pour UL 514 B)

#### Conditions d'environnement

Indice de protection	IP69 (DIN EN 60529 / CEI 60529)
	IP68 (5 bar, 30 mn)
	4X
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 100 °C (statique)

# Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175

## Caractéristiques techniques

### Généralités


Nombre de conducteurs	1
Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau de l'insert	Polyamide 6
Matériau joint d'étanchéité	Néoprène
Blindé	non
Type de filetage, côté raccordement	Pg21
Couple de serrage	10 Nm (Écrou-chapeau)
	10 Nm (Manchon)
	17 Nm (pour UL514 B : écrou borgne / manchon)
Coloris	argenté
Conseils pour le montage	1) Monter le manchon du raccordement vissé dans le boîtier selon le couple de serrage correct 2) Insérer le câble 3) Serrer l'écrou-chapeau selon le couple de serrage correct

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Période d'utilisation conforme : illimitée = EFUP-e
	Aucune substance dangereuse dépassant les valeurs seuils ;

## Schémas

Dessin coté



Dessin coté

## Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.1	27081002
eCl@ss 6.0	27081002
eCl@ss 8.0	27149109
eCl@ss 9.0	27144432

ETIM

ETIM 4.0	EC000441
ETIM 5.0	EC000441

# Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175

## Classifications

### ETIM

ETIM 6.0	EC000441
----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 13.2	39121311
-------------	----------

## Homologations

### Homologations

#### Homologations

UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

#### Homologations Ex

## Détails des approbations

UL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
-----------	--	---	---------

cUL Listed		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	E199260
------------	--	---	---------

cULus Listed			
--------------	--	--	--

## Accessoires

### Accessoires

#### Bouchon de fermeture

Bouchon de fermeture - SEALING PLUG 17X17 RD - 1421861



Bouchon de fermeture, PA, Coloris: rouge

#### Ecrou plat

## Presse-étoupe - G-INS-PG21-M68N-NNES-S - 1411175

### Accessoires

Ecrou - A-INL-PG21-N-S - 1411262



Ecrou, Laiton nickelé, pour filetage Pg21, Coloris: argenté

---

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>