



**Equipement**

**Appareillage**  
**Tension d'alimentation**  
**Puissance absorbée**  
**Flux lumineux de l'éclairage**  
**Efficacité lumineuse du luminaire**  
**Répartition de la lumière**  
**Température de couleur**  
**Indice de rendu des couleurs (IRC)**  
**Indice de protection**  
**Classe de protection**  
**Mode d'allumage**  
**Commande**  
**Tête du luminaire**  
**Protection des sources**  
**Poids (net)**  
**Cordon d'alimentation**  
**Type de construction**  
**Fixation**  
**Dimension**  
**Particularités**


LED  
 Classe d'efficacité énergétique A+  
 sans  
 20-28V; DC  
 env. 21.5 W  
 env. 2280 lm  
 env. 106 lm/W  
 direct, diffusion large  
 blanc neutre , env. 5000 K  
 > 80  
 IP 67  
 III  
 commutable  
 externe  
 aluminium, anodisé , aluminium anodisé  
 diffuseur , transparent  
 env. 1.1 kg  
 Connecteur  
 Version à poser ou à fixer  
 Equerre-L, Clip  
 A=715 mm  
 Angle de diffusion 90°



RSFM 4/0,05 P25-1

**Puissances lumineuses**

distance: 100 cm  
**Em:** 718 lx  
**E<sub>max</sub>:** 957 lx  
**E<sub>min</sub>:** 445 lx



**répartition de l'intensité lumineuse**

