

WT 1

Bloc d

N° d'article: T0053434699N




Benefits

- > Haute productivité (Bloc d'alimentation avec 1 canal, 90 W)
- > Utilisation intuitive grâce à la structure du menu
- > Réduit l'encombrement grâce à la possibilité de surperposition
- > LCD Rétroéclairé
- > Haute performance et fonctionnalité - beaucoup d'outils connectables
- > Mise en veille automatique de l'outil avec sensor intégré dans le manche
- > Le haut du bloc peut être utilisé pour le stockage
- > Durée OFF, Fenêtre de processus, Fonction de verrouillage, Offset


Pour ce faire nous recommandons :



Dispositifs d'aspiration des fumées de soudage



Fers à souder



Nettoyage



Platines de préchauffage



Technical Data

Dimensions L x l x H (mm)	149 x 138 x 101
Dimensions L x l x H (pouces)	5,87 x 5,44 x 3,98
Poids (env.) en kg	1.9
Tension	230 V, 50/60 Hz
Puissance	95 W
Canaux	1
Plage de température (en fonction de l'outil) °C	50 - 450
Plage de température (en fonction de l'outil) °F	150 - 850
Précision de la température °C	±9
Précision de la température °F	±17
Stabilité en température °C	±2
Stabilité en température °F	±4
Douille de compensation de potentiel	Via un prise Jack sur l'avant du bloc
Écran	LCD Rétroéclairé
Consommation d'air l/min	---
Pression de service en bar/psi	---
Débit l/min	---
Dépression	---

Owning the bench



PROFESSIONAL

PROFESSIONAL



FILTRATION

FILTRATION



EREM

EREM



XCELITE

XCELITE