

Paires d'enceintes de basse impédance série AMBIENT.

Avec un design résolument fait pour des applications de sonorisation et de son ambiance; une solution pour des installations en bâtiments publics, locaux publics tels que des restaurants, des bistros, des grandes surfaces, etc.

Excellente finition, de haute puissance et résistantes, pour une taille. Les enceintes incluent un support mural avec un bras orientable et un câble de sécurité en acier qui permet une installation et une orientation facile des mêmes.



AMBIENT-20A

CARACTÉRISTIQUES	Paire d'enceintes amplifiées. Les deux enceintes actives avec amplificateur. Amplificateur classe-D de haute performance. Haut-parleur d'aimant blindé. Système de renforts en graves bass reflex.
PUISSANCE	40 W maximum, 20 W RMS Amplificateur classe-D Compresseur/limiteur de protection
HAUT-PARLEURS	1 woofer polypropylène 3", bobine 20'4 mm avec aimant blindé.
RÉPONSE	132-20.000 Hz
ENTRÉES	1 ligne auxiliaire, 2 x RCA 775 mV 1 ligne équilibrée, jack 6'3 mm 775 mV
SORTIES	1 ligne équilibrée, jack 6'3 mm
INDICATEURS	Fonctionnement
CONTRÔLES	On/off et volume
COULEUR	Noir (RAL 9017)
ALIMENTATION	230 V CA, 40 W
DIMENSIONS	115 x 175 x 107 mm profondeur
POIDS	2 x 1'3 kg
ACCESSOIRES	Support de fixation avec bras orientable et câble de sécurité en acier.