



Description générale

Joint pour siège de soupape dans un environnement agressif. Permet un montage aisé de l'ensemble élastomère avec les joints.

Caractéristiques

- Laisse un film incolore, qui ne durcit pas, élimine les grincements, évite les frottements et le grippage.
- Fonctionnel sur une large gamme de températures.
- Protège les métaux et les alliages.
- Protège les matières plastiques et les caoutchoucs.
- Engendre un très faible coefficient de friction.

Applications

- Engrenages en plastique et paliers lisses.
- Outils pneumatiques.
- Valves.
- Anti-gel pour caoutchoucs.
- Protection et entretien des caoutchoucs.

Mode d'emploi

- Bien agiter avant emploi.
- Ne pas utiliser sur un équipement sous tension.
- Appliquer sur une surface propre et sèche.
- Appliquer un film mince et uniforme.
- Ne pas mélanger avec d'autres produits
- Pour enlever les résidus ou les excès de produit, utiliser un nettoyant CRC.
- **Une fiche de sécurité (MSDS) selon Directive CE 1907/2006 Art. 31 et amendements est disponible pour tous les produits CRC.**

Propriétés physiques typiques (sans gaz propulseur)

Aspect	Pâteux.
Couleur	Incolore.
Odeur	Solvant.



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com





Densité	0.72 g/cm ³ (à 20°C).
NLGI class	2
Viscosité dynamique produit active	basic oil 350 mPa.s (@ 20°C).
Surface tension active product	19.9 mN/m
Dielectric strenght active product	16 kV

Conditionnement

Aérosol	12x400 ML	Ref. : 30724
Vrac	5 KG	Ref. : 31400
TU	12x100 ML	Ref. : 32243

Toutes les données de cette publication sont basées sur l'expérience et/ou les tests de laboratoire. Vu l'importante variété des conditions et des appareillages employés, ainsi que les facteurs humains imprévisibles, nous vous conseillons de vérifier la co

Version CRC_GREEN-SILICONE_GREASE-20140716

Date



Manufactured by :
CRC Industries Europe bvba
Touwslagerstraat 1
9240 Zele Belgium
Tél.: (32)(0) 52/45.60.11 Fax : (32)(0) 52/45.00.34
www.crcind.com

