

## AMPOULES LED G9 3W - 345 LM - 3000K

REF : 79224



### Paramètres Optiques

Efficacité Lumineuse : > 90%  
Index Rendu Couleur (IRC) : > 80  
Lumens / watt : ≈115 Lm/w


### Paramètres Electriques

Classification énergétique : **A<sup>+</sup>**  
Tension entrée : 220-240V AC  
Fréquence : 50/60Hz  
Puissance à l'allumage : > 95%  
Température et humidité de travail :  
-15 °C- +45 °C/10%-70%  
Allumage : Immédiat  
Angle : 160°  
Matériaux utilisés : PC + Alu  
Durée de vie théorique de la LED : 30,000 Heures  
ON/OFF > 100 000  
Indice de protection IP : IP20  
Poids Net : ≈0,013 Kg

### Ref. 79224

Culot : G9  
**Lumens : 345 Lm**  
Puissance absorbée : 3W  
Puissance restituée : ≈30W  
**Dimmable : Oui (Coupure de phase)**  
Température couleur : 3000K  
EN 62 471 : Groupe 0  
Dimensions (Ø x H) : Ø16 x 50 mm  
Emballage : Boite  
EAN : 3701124425232

### Dimensions



Les normes internationales fixent la tolérance du flux lumineux et de la charge associée à ± 10 %. La température des couleurs est soumise à une tolérance pouvant aller jusqu'à +/-150° Kelvin par rapport à la valeur nominale

Les produits présentés dans les documents, offres commerciales, catalogues ou fiches techniques sont soumis à modification sans préavis.  
Les caractéristiques ne deviennent contractuelles qu'après accord écrit de la direction de MIIDEX LIGHTING.