



Inclus : 3 émetteurs T° / Hygro

Station + 3 émetteurs / Baromètre • 3542T

- Temp. int. : -10,0° à +60,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -40,0° à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. int. : 20 à 95 %RH / ±5 %RH
- Hygro. ext. : 1 à 99 %RH / ±5 %RH
- Baro. : 919 à 1080,0 hPa / ±1,5 hPa
- Icônes de tendance / Maxi / Mini
- Horloge radio-pilotée / Calendrier / Alarme
- 3 émetteurs T°/Hyg. 433 MHz livrés
- D : 131x102x26 mm / 150 g
- Piles : 2xAAA station / 2xAAA émetteur (non incl.)



Inclus : 1 émetteur T° / Hygro / Anémo

Jusqu'à 3 émetteurs 3002T/EM ou 3049T/EM au total en **OPTION**

Anémomètre / Écran couleur • 3540T

- Temp. int. : 0 à 50,0°C
- Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. int./ext. : 1 à 99 %RH / ±1 %RH
- Anémomètre : 0 à 120 km/h / ±3 km/h
- Historique / Graphique heures, semaines, mois, année
- Alarmes programmables sur tous les émetteurs
- Icônes de tendance / Maxi / Mini
- Point de rosée
- Horloge radio-pilotée / Calendrier
- Émetteur livré 433 MHz / Mât de fixation
- 2 émetteurs T°/Hyg. supplémentaires 3002T/EM ou 3049T/EM (affichage LCD) **OPTION**
- D : 208x140x26 mm / 350 g
- Al : 230 VAC / Piles : 3xAAA station / 2xLR14 émetteur T°/Hyg./Anémo. (non incl.)
2xAA émetteur 3002T/EM / 2xAA émetteur 3049T/EM



NOUVEAU



Inclus : 1 émetteur T° / Hygro, 1 Anémo / Girouette, 1 Pluviomètre

Jusqu'à 3 émetteurs 3049T/EM au total

Multiparamètre / Baromètre • 3561T

- Temp. int. : -10,0 à +60,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. int./ext. : 10 à 99 %RH
- Baro : 700,0 à 1100,0 hPa / ±5 hPa / Histogramme / Tendance 24h / Correction d'altitude
- Anémo. : 0 à 178,0 km/h / ±10 %, ±3 km/h / Vitesse réelle, moyenne (10 min) et maxi (1 h)
- Girouette : Rose des vents / Degré compas / Vent dominant
- Pluvio. : 0 à 9999,0 mm / ±10% / Pluie du jour avec représentation graphique
- Température réelle et ressentie au vent (WindChill)
- Icônes de tendance / Maxi / Mini des temp. et hygro. (int./ext.)
- Statistiques horodatées vent : 24h, 7 jours, 1 mois, 1 année
- Statistiques pluie : 1 h, 24h, 7 jours, 1 mois, 1 année, Cumul
- Alarmes programmables : Temp. / Hygro. / Anémo. / Pluvio.
- Horloge radio-pilotée / Calendrier (8 langues)
- Émetteurs 433 MHz livrés / Fixation mât orientable
- 2 émetteurs T°/Hyg. supplémentaires 3049T/EM **OPTION**
- D : 226x138x30 mm / 311 g
- Piles : 3xAAA station (non incl.) / 2xAA émetteur T°/Hyg.
2xAA pluvio. / solaire + 3xAA anémo. (non incl.)



MÉTÉO CONNECTÉE VERS SMARTPHONE/TABLETTE



Disponible sur
Google play
Disponible sur
App Store

Inclus : 1 émetteur T° / Hygro

Prévision météo / Wifi • 3580T

- Temp. int. : 0,0 à 37,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -40,0° à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. Int/ext. : 10 à 99 %RH
- Icône de tendance / Maxi / Mini
- Point de rosée
- Alarmes programmables : Temp. / Hygro.
- Luminosité réglable (3 niveaux)
- Horloge / Calendrier / Alarme
- Application smartphone Android® 5.0 et iOS® 9.0 / Wifi 2,4GHz
- Émetteur T°/Hyg. 868 MHz livré
- D : 197x163x32 mm / 343 g
- Al : 230 VAC / Piles : 3xAA (non incl.) / 2xAA émetteur (non incl.)
- Pile réserve de marche station : CR2032



Inclus : 1 émetteur T° / Hygro / Anémo. / Girouette / UV

Multiparamètre / Baromètre / Wifi • 3224VE

- Temp. int. : -10,0 à +60,0°C / ±1°C
- Temp. ext. : -40,0 à +60,0°C / ±1°C
- Hygro. Int/ext. : 10 à 99 %RH / ±5 %RH
- Anémo. : 0 à 50 m/s / ±1 m/s < 5 m/s sinon ±10 % / Girouette
- Baro : 700,0 à 1100,0 hPa / ±5 hPa / Histogramme
- Pluvio. : 0 à 6000,0 mm / ±10%
- Rayonnement solaire / Indice UV / Phases lunaires
- Intervalle des relevés : int. 60 sec. / ext. 16 sec.
- Alarmes programmables : Temp. / Hygro. / Anémo.
- Icônes de tendance / Maxi / Mini température et hygrométrie
- Rétro-éclairage (sur alim. secteur) / Luminosité réglable
- Horloge DST (heure été/hiver auto) / Calendrier / Alarme (snooze)
- Application smartphone Android® et iOS® / Wifi 2412-2472 MHz
- Émetteur solaire 868,3 MHz livré / Fixation mât (mât non incl.)
- D : Station 188x118x21 mm / Capteur : 338x296x214 mm / 820 g
- Al : 230 VAC station / solaire + 2xAA émetteur
- Piles réserve de marche station : 3xAAA (non incl.)