

Fiche produit | Spot LED SmartLife | WIFILRW10GU10

Spot LED SmartLife | Wi-Fi | GU10 | 345 lm | 4.9 W | Blanc chaud à frais | 2700 - 6500 K | Classe énergétique: G | Android™ / IOS | PAR16 | 1 pièces



Spécifications du produit WIFILRW10GU10:

| Angle de faisceau | 36 ° | | |
|---|------------------------|--|--|
| Application disponible pour | Android™ | | |
| | IOS | | |
| base/pied | GU10 | | |
| Classe énergétique | G | | |
| Compatible avec | Nedis® SmartLife | | |
| Consommation d'énergie pour 1000 heures | 4.9 kWh | | |
| Consommation électrique maximale | 4.9 W | | |
| Couleur | Blanc | | |
| Couleur de lumière | Blanc chaud à frais | | |
| Diamètre de l'ampoule | 50 mm | | |
| Durée de vie nominale de la lampe | 10000 h | | |
| Équivalent Watt | 40 W | | |

| Flux lumineux nominal | 345 lm | |
|--|--------------------------------|--|
| Forme de la lampe | PAR16 | |
| Gain d'antenne d'émission maximal | 1 dBi | |
| Gradable par application | Oui | |
| Hauteur de l'ampoule | 52 mm | |
| Indice de rendu des couleurs (Ra) | 80 | |
| Matériau | Plastique | |
| Nombre de cycles de commutation | 15000 Cycles de Commutation | |
| Nombre de lampes dans l'emballage | 1 pièces | |
| Nombre de produits dans l'emballage | 1 pièces | |
| Plage de fréquences de transmission | 2412 - 2472 MHz | |

| Plage de température de fonctionnement | -20 - 45 °C | | |
|--|----------------------------|--|--|
| Puissance d'émission maximale | 18 dBm | | |
| Puissance en watts | 4.9 W | | |
| Source lumineuse | LED | | |
| Technologie | LED | | |
| Technologie sans fil sountenu | Wi-Fi | | |
| Température Couleur | 2700 - 6500 K | | |
| Tension d'entrée | 220 - 240 V AC | | |
| Type d'emballage | Gift Box with Euro Lock | | |
| Variable | Oui | | |

Informations sur l'emballage:

| Marque | Nedis | | |
|--------------------|---|--|--|
| Code de commande | WIFILRW10GU10 | | |
| EAN single Product | 5412810335466 | | |
| EAN Inner Carton | 5412810443949 | | |
| EAN Outer Carton | 5412810443956 | | |
| Emballage | Giftbox with eurolock | | |
| Contenu de | - Ampoulo intelligente | | |
| l'emballage | Ampoule intelligente | | |
| | Guide de démarrage rapide | | |

| Quantité | Lx | Lx | H (mm) | Poids |
|----------|--------|--------|--------|--------|
| 1 | 65 mm | 125 mm | 65 mm | 85 g |
| 10 | 75 mm | 265 mm | 330 mm | 960 g |
| 50 | 350 mm | 285 mm | 380 mm | 5200 g |



