

Product Name: N600-R

Product Number: 8N600-R

N600-R Mode d'emploi

Spécifications :

Source lumineuse :	6W COB
Lumens :	600/300
Température de couleur :	6000K
Indice de rendu des couleurs :	CRI 80
Boîtier :	ABS / Aluminium
Lentille :	PMMA durable, transparente
Classe de protection :	IP65 / IK07 / III
Type de batterie 1 x 18650 :	3,7 V - 2600 mAh - 9,62 Wh - Batterie lithium rechargeable (50 g)
Tension :	Entrée : 5 V CC – 1 A maxi. (connecteur USB)
Durée de charge / Durée d'éclairage actif (heures) :	4 / 2(100 %) 4 (50 %)
Température de fonctionnement :	-10 °C à +40 °C
Dimensions de la lampe :	7,8 x 7,5 x 5,2 cm
Poids de la lampe :	235 g.

Instructions d'utilisation :

Appuyer sur l'interrupteur marche/arrêt pour allumer la lampe. Choisir le réglage de la luminosité désiré (50% - 100% - OFF) en appuyant sur l'interrupteur marche/arrêt jusqu'à ce que le niveau de luminosité souhaité soit atteint. En utilisant l'aimant inférieur, vous pouvez régler l'inclinaison et l'angle de la lumière à la position souhaitée jusqu'à une rotation de 360 degrés. Utiliser le crochet à l'arrière pour suspendre la lampe à l'endroit désiré.

Le système d'éclairage est partiellement chargé à la livraison.

- Charger complètement la batterie avant la première utilisation
- L'indicateur de charge clignote en rouge lors de la charge.
- L'indicateur devient vert lorsque la batterie est complètement chargée.
- Avertissement de batterie faible : l'indicateur devient rouge environ 20 minutes avant l'épuisement de la batterie et il clignote en rouge pendant environ 5 minutes avant l'extinction de la lampe.

